

## Renovation von Holzfensterläden



**... für neuen Glanz an Ihrem Heim**

# Fensterladen-Renovation ...



Holzfensterläden wirken sympathisch und weisen eine natürliche Ausstrahlung auf.

Der nachwachsende Rohstoff Holz sorgt für eine optimale Wärme- und Lärmdämmung.

Unsere Firma hat sich seit März 2002 auf die Renovation von Holz-Fensterläden spezialisiert.

Unser Motto: **Qualität, die sich jeder wünscht.**

Diese kleine Dokumentation soll Ihnen einen Einblick in unsere Arbeit vermitteln.

Bei Renovationen müssen Fensterläden aus Holz oft **Läden aus Aluminium** weichen, wobei hier der **schlechte Isolationswert** von Aluminium leider vernachlässigt wird.

An die Behaglichkeit des Originals kommt der Ersatz aus Metall kaum heran, insbesondere dann, wenn die Natürlichkeit durch eine Lasurbehandlung erhalten bleiben soll.

Zahlreiche, teils uralte Holzläden zeugen von der langen Haltbarkeit und der Renovierfreundlichkeit dieser funktionellen Fassadengestaltungselemente.

## Lohnende Renovierung

Die Renovation von Holzfensterläden lohnt sich nicht nur aus ästhetischer, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht.

Die Kosten für eine Totalrenovation betragen in der Regel nur **maximal 50%** der Kosten einer Neuanschaffung und schont zugleich Energie und Ressourcen.



... für optimalen Wetterschutz

Fensterläden aus Holz werden auf Langzeithaltbarkeit, Renovier- und Reparierbarkeit ausgelegt. Die Dauerhaftigkeit beginnt mit qualitativ gutem Holz und der richtigen Konstruktion.

Ärgster Feind des Holzfensterladens ist Wasser, deshalb ist die Wahl der richtigen Oberflächenbehandlung von grosser Bedeutung.

Deckend pigmentierte, aber dampfdurchlässige Decklacke schützen das Holz vor schädlicher UV-Strahlung. Lasierend behandelte Fensterläden sind aufgrund der teilweise vorhandenen UV-Durchlässigkeit der Lasuren extremeren Bedingungen ausgesetzt und müssen häufig früher renoviert werden.

### Ausführung der Renovation

Ein in die Jahre gekommener Fensterladen wird mit Natronlauge **abgelaugt**, neutralisiert, gespült und anschliessend ca. 3 Tage bei höchstens 45°C auf eine Holzfeuchtigkeit von 10% **getrocknet**.

Nach dem Ablaugen und Trocknen werden die aufstehenden Holzfasern mit geeigneten Schleifmitteln **entfasert**, sodass die Holzoberfläche eine gute Grundlage für den späteren Farbaufbau aufweist. Die Eisenbeschläge und sonstige Metallteile werden mit einer **Rostschutzfarbe** behandelt.

Die nachfolgende **farblose Tauchimprägnierung** dringt tief in das Holz ein und garantiert einen maximalen Feuchteschutz. Die leinölbasierte Imprägnierung wirkt vorbeugend gegen Bläue und holzerstörende Pilze.



Die **weisse Holzgrundierung** wird mittels Trommeltauchverfahren appliziert. Hier an dieser Stelle empfehlen wir, den **Feinschliff mit nochmaligem Tauchgrundieren** durchzuführen. Dieser zusätzliche Arbeitsgang garantiert die optimale Grundlage für eine lange Haltbarkeit des Farbanstriches.

Mit einem 2-Komponenten Elastospachtel werden die **Holzrisse zugespachtelt** und somit das Eindringen von Wasser verhindert.

Der **Vorlack** soll einen perfekten Decklackzustand gewährleisten. Für den Fensterladen darf der Vorlack nicht zu hart und nicht zu spröde sein, ist feuchtigkeitsregulierend und besitzt eine hohe Füllkraft.

**Professionell renoviert ...**

# ... für eine lange Lebensdauer

Der **Decklack** oder Schlussanstrich muss hohen Anforderungen genügen. Neben einem perfekten Finish erwartet der Kunde vor allem, dass der Glanz viele Jahre erhalten bleibt.

Festkörperreiche, langölige Kunstharzlacke auf Silikonalkydhartzbasis zeichnen sich besonders durch hervorragende Glanzhaltung und Kreidungsbeständigkeit, Dauerelastizität und gute Renovierfreundlichkeit aus.

Eine fachmännisch ausgeführte Renovation lohnt sich fast immer. Sie ist kostengünstig, **schont Ressourcen** und verlängert die Lebensdauer der Läden je nach Farbton um gut und gerne 12 -15 Jahre.



Wählen Sie Ihren Farbton nach Wunsch und verschönern damit ihr Eigenheim.



Auch für den Transport der lackierten Fensterläden sind wir bestens eingerichtet.

Für eine unverbindliche Offerte oder weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

**Spritzwerk Vogt**  
**Bruno Vogt**  
**Rheinstrasse 30A**  
**7203 Trimmis**

**Telefon: 081 353 75 50**  
**E-Mail: [spritzwerk-vogt@bluewin.ch](mailto:spritzwerk-vogt@bluewin.ch)**  
**Internet: <https://www.spritzwerk-vogt.ch>**

